

PFLEGEREIFEN & RÄDER

PRODUKTÜBERSICHT



GRASDORF

Angetrieben durch Perfektion



ALLES AUS EINER HAND!



INHALT

INFORMATIONEN

GRASDORF PFLEGERÄDER	3
WARUM CEAT?	4
VF- UND IF-TECHNOLOGIE	7
WARUM MICHELIN	8
AIRBOOSTER PLUS	11
WARUM KLEBER?	12
GRASDORF - RÄDER	14 - 16
GRASDORF LACKIERUNGEN	17 - 18

RÄDER- / REIFENANGEBOT

CEAT	5 - 6
MICHELIN	9 - 10
KLEBER	13



**ANDERE FABRIKATE, GRÖSSEN
UND HERSTELLER ERHALTEN SIE IM
WEBSHOP ODER AUF ANFRAGE.**





Warum CEAT?



CEAT
SPECIALTY

Die Qualität

- Von Erstausrüstern empfohlen
- Weltweit in führenden Agrarreionen im Einsatz
- TÜV geprüft und zertifiziert (TÜV Süd ISO/TS 16949, ISO 9001/1400)

Das Verhalten im Einsatzgebiet

- Ausgezeichneter Fahrkomfort auf der Straße
- Große Aufstandsfläche für das Extra an Kraftübertragung
- Flexible Karkasse für hohe Bodenschonung
- Bis 10% höhere Tragfähigkeiten

Der besondere Service

- 100 % Grasdorf Support
- CEAT gewährt 7 Jahre Produktgarantie auf den Großteil seiner Reifen



MEHR ÜBER CEAT
ERFAHREN



FARMAX R85



FARMAX RC



FARMAX R80



TORQUEMAX



	Größe	LI/SI				Zoll	
24	250/85 R 24 Ceat Farmax R85	109 A8/109 B TL	250	3097	8	24	12
	280/85 R 24 Ceat Farmax R85	115 A8/115 B TL	285	3235	10	24	12
	320/85 R 24 Ceat Farmax R85	122 A8/122 B TL	325	3426	11	24	12
	340/85 R 24 Ceat Farmax R85	125 D TL	355	3528	12	24	12
28	250/85 R 28 Ceat Farmax R85	112 A8/112 B TL	250	3340	8	28	12
	280/85 R 28 Ceat Farmax R85	118 A8/118 B TL	285	3552	10	28	12
	320/85 R 28 Ceat Farmax R85	124 A8/124 B TL	330	3698	11	28	12
	340/85 R 28 Ceat Farmax R85	127 A8/127 B TL	355	3847	12	28	12
30	380/85 R 30 Ceat Farmax R85	135 A8/135 B TL	385	4195	12	30	12
	420/90 R 30 Ceat Farmax R90	147 A8/147 B TL	426	4483	13	30	12
	420/85 R 30 Ceat Farmax R85	147 A8/147 B TL	450	4385	15	30	12
	420/85 R 30 Ceat Farmax R85	140 D TL	450	4385	15	30	12
32	210/95 R 32 Ceat Farmax RC	117 D/120 A8 TL	214	3696	7	32	12
	230/95 R 32 Ceat Farmax RC	128 D/131 A8 TL	228	3793	8	32	12
	270/95 R 32 Ceat Farmax RC	133 D/136 A8 TL	275	4002	10	32	12
	320/85 R 32 Ceat Farmax R85	126 A8/126 B TL	325	4063	11	32	12
34	320/85 R 34 Ceat Farmax R85	141 A8/141 B TL	325	4215	10	34	12
	380/85 R 34 Ceat Farmax R85	137 A8/137 B TL	385	4516	12	34	12
	420/85 R 34 Ceat Farmax R85	147 A8/147 B TL	450	4705	15	34	15
	420/85 R 34 Ceat Farmax R85	142 D TL	450	4705	15	34	15
36	210/95 R 36 Ceat Farmax RC	118 D/121 A8 TL	214	3992	7	36	12
	230/95 R 36 Ceat Farmax RC	130 D/133 A8 TL	228	4035	8	36	12
	270/95 R 36 Ceat Farmax RC	136 D/139 A8 TL	275	4349	10	36	12
	320/85 R 36 Ceat Farmax R85	128 A8/128 B TL	325	4380	11	36	12
38	340/85 R 36 Ceat Farmax R85	132 A8/132 B TL	355	4486	12	36	12
	270/95 R 38 Ceat Farmax RC	140 D/143 A8 TL	275	4507	10	38	12
	320/85 R 38 Ceat Farmax R85	143 A8/143 B TL	325	4598	10	38	12
	340/85 R 38 Ceat Farmax R85	133 A8/133 B TL	355	4646	12	38	12
40	340/85 R 38 Ceat Farmax R85	148 A8/148 B TL	355	4646	12	38	12
	380/80 R 38 Ceat Farmax R80	152 A8/152 B TL	380	4793	12	38	12
	520/85 R 38 Ceat Farmax R85	155 A8/155 B TL	530	5513	16	38	15
	IF520/85 R 38 Ceat Torquemax	167 D TL	536	5518	20	38	15
42	VF520/85 R 38 Ceat Torquemax	170 D TL	536	5500	18	38	15
	230/95 R 40 Ceat Farmax RC	132 D/135 A8 TL	228	4339	8	40	15
	230/95 R 42 Ceat Farmax RC	133 D/136 A8 TL	228	4492	8	42	12
	270/95 R 42 Ceat Farmax RC	139 D/142 A8 TL	275	4793	10	42	12
	320/90 R 42 Ceat Farmax RC	144 D/147 A8 TL	319	4950	10	42	12
	320/80 R 42 Ceat Farmax RC	141 A8/141 B TL	320	4686	10	42	12
	VF480/80 R 42 Ceat Spraymax	162 D TL	479	5550	16	42	15
	VF480/80 R 42 Ceat Spraymax	176 D TL	479	5550	16	42	15
	480/80 R 42 Ceat Farmax R80	151 A8/151 B TL	485	5472	16	42	15
	480/80 R 42 Ceat Farmax R80	153 A8/153 B TL	485	5472	16	42	15
	480/80 R 42 Ceat Farmax R80	169 A8/169 B TL	485	5472	16	42	15

FARMAX R85



FARMAX RC



FARMAX HPT



SPRAYMAX



	Größe	LI/SI				Zoll	
42	520/85 R 42 Ceat Farmax R85	157 A8/157 B TL	530	5945	16	42	15
	520/85 R 42 Ceat Farmax R85	169 D TL	530	5791	16	42	15
44	210/95 R 44 Ceat Farmax RC	120 D/123 A8 TL	214	4626	7	44	12
	230/95 R 44 Ceat Farmax RC	134 D/137 A8 TL	228	4791	8	44	12
	270/95 R 44 Ceat Farmax RC	142 D/145 A8 TL	275	4948	10	44	12
46	300/95 R 46 Ceat Farmax RC	148 D/151 A8 TL	300	5280	10	46	12
	320/90 R 46 Ceat Farmax RC	146 D/149 A8 TL	325	5260	10	46	12
	340/85 R 46 Ceat Farmax RC	147 D/150 A8 TL	343	5310	12	46	12
	340/85 R 46 Ceat Farmax RC	150 D/153 A8 TL	343	5310	12	46	12
	380/90 R 46 Ceat Farmax RC	165 A8/165 B TL	380	5527	12	46	12
	VF380/90 R 46 Ceat Spraymax	173 D TL	383	5586	12	46	12
	420/80 R 46 Ceat Farmax R80	151 D/154 A8 TL	418	5607	13	46	12
	420/80 R 46 Ceat Farmax R80	159 D/162 A8 TL	418	5607	13	46	12
	VF480/80 R 46 Ceat Spraymax	177 D TL	479	5838	16	46	15
	480/80 R 46 Ceat Farmax R80	158 A8/158 B TL	485	5800	16	46	15
	520/85 R 46 Ceat Farmax R85	158 A8/158 B TL	530	6253	16	46	15
	520/85 R 46 Ceat Farmax R85	174 A8/174 B TL	530	6253	16	46	15
48	230/95 R 48 Ceat Farmax RC	136 D/139 A8 TL	228	5049	8	48	12
	270/95 R 48 Ceat Farmax RC	142 D/145 A8 TL	275	5281	10	48	12
	340/85 R 48 Ceat Farmax RC	148 D/151 A8 TL	343	5476	12	48	12
50	320/90 R 50 Ceat Farmax RC	150 D/153 A8 TL	325	5576	10	50	15
	VF380/90 R 50 Ceat Spraymax	175 D TL	383	5850	12	50	15
	380/90 R 50 Ceat Farmax RC	158 D/161 A8 TL	390	5951	12	50	15
	VF480/80 R 50 Ceat Spraymax	179 D TL	479	6148	16	50	15
	480/80 R 50 Ceat Farmax HPT	159 D/162 A8 TL	485	6082	16	50	15
	480/80 R 50 Ceat Farmax HPT	165 D/168 A8 TL	485	6082	16	50	15
52	300/95 R 52 Ceat Farmax RC	149 D/152 A8 TL	300	5792	10	52	12
54	270/95 R 54 Ceat Farmax RC	146 D/149 A8 TL	275	5783	10	54	12
	320/90 R 54 Ceat Farmax RC	153 D/156 A8 TL	325	5880	10	54	12
	VF380/90 R 54 Ceat Spraymax	176 D TL	383	6201	13	54	15

VF- UND IF- TECHNOLOGIE

Die wichtigsten Merkmale, mit denen sich VF- und IF-Reifen von den Standardradialreifen unterscheiden:

Höhere Tragfähigkeit - Mehr Effizienz:

VF-Reifen (Very high flexion):

Die VF-Reifen (Very high flexion) sind so konstruiert, dass sie im Vergleich zu Standardradialreifen bei gleichbleibendem Luftdruck um **40%** mehr Lasten tragen.

IF-Reifen (Increased Flexion):

IF-Reifen sind so ausgestattet, dass sie bei demselben Luftdruck um **20%** höhere Lasten tragen als Standardradialreifen.

Geringere Bodenverdichtung - Größere Bodenaufstandsfläche:

VF-Reifen (Very high flexion):

VF-Reifen können auf dem Feld bei derselben Belastung mit **40%** geringerem Luftdruck als Standardradialreifen genutzt werden.

IF-Reifen (Increased Flexion):

Bei den IF-Reifen kann der Luftdruck im Vergleich zu Standardradialreifen um **20 %** gesenkt werden, während sie dieselbe Last tragen.

Der niedrigere Luftdruck der VF- und der IF-Reifen führt zu einer größeren, bodenschonenden Aufstandsfläche. Die Bodenverdichtung wird reduziert. Durch den geringeren Druck auf den Boden wird ein besseres Pflanzenwachstum und damit mehr Ertrag erzielt.

Geringerer Kraftstoffverbrauch - Enorme Einsparungen:

IF- und VF-Reifen sorgen durch den reduzierten Schlupf aufgrund der breiteren Aufstandsfläche für einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Bei großen Betrieben mit mehreren Hundert Hektar Ackerfläche ergeben sich daraus enorme Einsparungen.





Warum Michelin?



Die Qualität

- Hohe Produktivität dank erhöhter Tragfähigkeit
- Optimierte Bodenschonung
- Sehr gute Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
- Schonung der Kulturen
- Gute Traktion



MICHELIN
LANDWIRTSCHAFTS-
REIFEN
MIT BIS ZU 9 JAHREN
REIFENGARANTIE

ERWEITERTE GARANTIE
(In Ergänzung der gesetzlichen Garantiebestimmungen)

-  Verarbeitungs- oder Materialfehler
-  Unfallschäden
-  Stoppelschäden

Um die oben genannte erweiterte Reifengarantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die vollständigen Garantiebedingungen unter business.michelin.de / business.michelin.ch oder kontaktieren Sie Ihren Händler.



Die erweiterte Garantie

- Profitieren Sie von der erweiterten Garantie für Michelin Landwirtschaftsreifen

HIER
INFORMIEREN



AGRIBIB



YIELDBIB



SPRAYBIB



AGRIBIB RC



	Größe	LI/SI				Zoll		
24	340/85 R 24 Michelin Agribib 2	130 A8/130 B TL		3580	12	24		
	280/85 R 24 Michelin Agribib 2	120 A8/120 B TL		3261	10	24	12	
	320/85 R 24 Michelin Axiobib 2	127 A8/127 B TL		3422	11	24	12	
	11.2 R 24 Michelin Agribib	120 A8/117 B TL	288	3269	10	24	12	
	12.4 R 24 Michelin Agribib	119 A8/116 B TL	324	3420	11	24	12	
28	340/85 R 28 Michelin Axiobib 2	133 A8/133 B TL		3893	12	28	12	
	280/85 R 28 Michelin Agribib 2	123 A8/120 D TL	299	3563	10	28	12	
	12.4 R 28 Michelin Agribib	126 A8/123 B TL	322	3778	11	28	12	
	13.6 R 28 Michelin Agribib	123 A8/120 B TL	372	3893	12	28	12	
30	420/85 R 30 Michelin Agribib 2	145 A8/139 B TL		4416	15	30	12	
	380/85 R 30 Michelin Agribib 2	140 A8/140 B TL	394	4219	12	30	12	
	420/90 R 30 Michelin Agribib 2	147 A8/147 B TL	418	4513	13	30	12	
34	VF420/90 R 34 Michelin Spraybib CFO	174 D/170 E TL		4762	15L	34	15	
	320/85 R 34 Michelin Agribib 2	133 A8/133 B TL	312	4243	10	34	12	
	VF380/85 R 34 Michelin Yieldbib	149 A8/149 B TL	372	4471	13	34	12	
	380/85 R 34 Michelin Agribib 2	142 A8/142 B TL	378	4519	12	34	12	
	VF420/85 R 34 Michelin Yieldbib	154 A8/154 B TL	432	4682	15	34	15	
	420/85 R 34 Michelin Agribib 2	147 A8/147 B TL	449	4730	15	34	15	
36	12.4 R 36 Michelin Agribib	124 A8/121 B TL	318	4363	11	36	12	
38	340/85 R 38 Michelin Axiobib 2	138 A8/138 B TL		4658	11	38	12	
	IF320/85 R 38 Michelin Agribib RC	151 A8/151 B TL	330	4496	11	38	12	
	13.6 R 38 Michelin Agribib	128 A8/125 B TL	358	4705	12	38	12	
	13.6 R 38 Michelin Agribib	128 A8/125 B TL	358	4705	12	38	12	
	VF380/80 R 38 Michelin Yieldbib	149 A8/149 B TL	366	4851	12	38	12	
	VF380/95 R 38 Michelin Yieldbib	154 A8/154 B TL	377	5044	12	38	12	
	380/80 R 38 Michelin Agribib 2	142 A8/139 D TL	380	4755	12	38	12	
	VF380/80 R 38 Michelin Spraybib	167 D TL	382	4712	12	38	15	
	380/95 R 38 Michelin Agribib	147 A8/147 B TL	392	5034	12	38	12	
	520/85 R 38 Michelin Agribib 2	160 A8/160 B TL	533	5493	16	38	15	
	42	VF320/90 R 42 Michelin Spraybib	163 D TL	332	4890	10	42	15
		VF480/80 R 42 Michelin Spraybib	176 D TL	489	5471	16	42	15
480/80 R 42 Michelin Agribib 2		156 A8/156 B TL	489	5470	16	42	15	
520/85 R 42 Michelin Megaxbib		162 A8/162 B TL	537	5783	18	42	15	
VF520/85 R 42 Michelin Cerexbib 2 CFO +		177 A8 TL	541	5807	18	42	15	
520/85 R 42 Michelin Agribib 2		162 A8/162 B TL	542	5810	18	42	15	
46	VF380/90 R 46 Michelin Spraybib CFO	173 D/169 E TL		5504	13A	46	12	
	VF320/90 R 46 Michelin Spraybib	165 D TL	318	5350	10	46	12	
	340/85 R 46 Michelin Agribib RC	150 A8/150 B TL	338	5227	12	46	12	
	VF380/90 R 46 Michelin Spraybib	173 D TL	383	5530	13	46	12	
	IF380/90 R 46 Michelin Agribib RC	165 A8/165 B TL	385	5513	13	46	12	
	420/80 R 46 Michelin Agribib 2	151 A8/151 B TL	410	5524	13	46	12	
	VF480/80 R 46 Michelin Yieldbib	164 A8/164 B TL	480	5732	16	46	15	

AGRIBIB



YELDBIB



SPRAYBIB



AGRIBIB RC



	Größe	LI/SI				Zoll	
46	VF480/80 R 46 Michelin Spraybib	177 D TL	485	5790	16	46	15
	480/80 R 46 Michelin Agribib 2	158 A8/158 B TL	486	5804	16	46	15
	520/85 R 46 Michelin Agribib 2	164 A8/164 B TL	518	6110	16	46	15
50	VF380/90 R 50 Michelin Spraybib CFO	175 D/171 E TL		5824	13	50	15
	VF480/80 R 50 Michelin Spraybib CFO	179 D/175 E TL		6098	16	50	15
	320/90 R 50 Michelin Agribib RC	150 A8/150 B TL	314	5539	10	50	15
	IF320/90 R 50 Michelin Agribib RC	158 A8/158 B TL	329	5544	10	50	15
	VF320/90 R 50 Michelin Spraybib	166 D TL	330	5531	10	50	15
	VF380/90 R 50 Michelin Spraybib	175 D TL	384	5836	13	50	15
	IF380/90 R 50 Michelin Agribib RC	167 A8/167 B TL	395	5841	13	50	15
	VF420/95 R 50 Michelin Spraybib	177 D TL	423	6118	13	50	15
	480/80 R 50 Michelin Agribib 2	159 A8/159 B TL	465	6116	16	50	15
	VF480/80 R 50 Michelin Yieldbib	166 A8/166 B TL	468	6034	16	50	15
	VF480/95 R 50 Michelin Yieldbib	170 A8/170 B TL	477	6464	16	50	15
	VF480/80 R 50 Michelin Spraybib	179 D TL	485	6101	16	50	15
54	480/95 R 50 Michelin Agribib	164 A8/164 B TL	515	6484	16	50	15
	VF380/90 R 54 Michelin Spraybib CFO	176 D/172 E TL		6129	13	54	15
	VF320/105 R 54 Michelin Spraybib	172 D TL	339	6066	10	54	15
	IF320/90 R 54 Michelin Agribib RC	159 A8/159 B TL	322	5848	10	54	15
	VF320/90 R 54 Michelin Spraybib	168 D TL	327	5843	10	54	15
	VF380/90 R 54 Michelin Spraybib	176 D TL	384	6131	13	54	15
	380/90 R 54 Michelin Agribib 2	152 A8/152 B TL	386	6129	12	54	15

AIRBOOSTER® PLUS

Reifenfüll- und Schnellentlüftungs-Set für alle Traktoren

Der AIRBOOSTER®plus ist ein transportables und äußerst robustes System zur schnellen Verstellung des Reifendrucks im Stand. Mit Hilfe eines Handstücks (Manometer mit Kugelhahn und Anschlüssen) wird der Reifendruck in einem Reifen sehr schnell angepasst. Damit ist es das ideale Produkt für alle, die nur wenige Male am Tag Reifendrücke verändern bzw. kontrollieren müssen sowie für alle, die ohne größere Investitionen erst einmal die Vorteile des Fahrens mit angepassten Reifendrücken testen möchten.



Artikel-Nr. 999 990 387



Manometer

- Mit flexiblem Schlauch zum einfachen Befüllen und Entlüften
- Dreizeige-Schnellentlüfter zum Befüllen, Ablassen und Kontrollieren

Skala mit Luftdruckempfehlungen

- Farbliche Skala auf dem Manometer - nur bei Grasdorf! (Für Bodenbearbeitung, Ernteeinsatz und Straßenfahrt)

Druckbegrenzer im Schlauch

- Schützt den Reifen vor kritischem Überdruck

Patentierter Befüllstutzen

- Verfügt über einen innenliegenden Dichtring und kann auf jedem Standardventilfuß montiert werden
- Mit Staubschutzkappe
- Zurückrüsten jeder Zeit möglich

- 1,45 €/ha Ersparnis je Arbeitsgang
- Bis zu 6% mehr Ertrag
- Bis zu 20% mehr Zugkraft
- Bis zu 10% weniger Kraftstoffverbrauch

HIER MEHR
ERFAHREN



Warum Kleber?

Kleber

Die Qualität

- Hohe Zugkraft auf schweren und feuchten Böden
- Optimale Selbstreinigung
- Bessere Verzahnung für mehr Traktion
- Hohe Robustheit und Lebensdauer
- Mehr Traktion und geringe Bodenverdichtung
- Ideale Bodenschonung

Die erweiterte Garantie

- Profitieren Sie von der erweiterten Garantie für Kleber Landwirtschaftsreifen

HIER
INFORMIEREN



Erweiterte Garantie
für KLEBER Landwirtschaftsreifen

ERWEITERTE GARANTIE

(in Ergänzung der gesetzlichen Garantiebestimmungen)



Verarbeitungs- oder
Materialfehler



Unfallschäden



Stoppelschäden

Um die oben genannte erweiterte Garantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die vollständigen Garantiebedingungen unter landwirtschaft.kleber-reifen.de, landwirtschaft.kleber-reifen.at, landwirtschaft.kleber-reifen.ch oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

KLEBER denkt an Sie, Tag für Tag.

Kleber

TRAKER



CROPKER



SUPER VIGNE



	Größe	LI/SI				Zoll	
24	250/85 R 24 Kleber Traker	109 A8/106 B TL	248	3101	8	24	12
	280/85 R 24 Kleber Traker	115 A8/112 B TL	288	3267	10	24	12
	11.2 R 24 Kleber Super Vigne	114 A8 TL	297	3250	10	24	12
	320/85 R 24 Kleber Traker	122 A8/119 B TL	324	3413	11	24	12
	340/85 R 24 Kleber Traker	130 A8/127 B TL	350	3527	12	24	12
28	250/85 R 28 Kleber Traker	112 A8/109 B TL	247	3403	8	28	12
	11.2 R 28 Kleber Super Vigne	116 A8 TL	290	3545	10	28	12
	280/85 R 28 Kleber Traker	118 A8/115 B TL	297	3571	10	28	12
	320/85 R 28 Kleber Traker	124 A8/121 B TL	322	3721	11	28	12
	12.4 R 28 Kleber Super Vigne	121 A8 TL	335	3720	11	28	12
	13.6 R 28 Kleber Super Vigne	123 A8 TL	362	3806	12	28	12
	340/85 R 28 Kleber Traker	127 A8/124 B TL	363	3882	12	28	12
30	380/85 R 30 Kleber Traker	135 A8/132 B TL	396	4188	13	30	12
	420/85 R 30 Kleber Traker	140 A8/137 B TL	447	4371	15	30	12
32	230/95 R 32 Kleber Cropker	128 D/131 A8 TL	225	3768	8	32	12
	270/95 R 32 Kleber Cropker	136 D/139 A8 TL	276	3957	10	32	12
	320/85 R 32 Kleber Traker	126 A8/123 B TL	330	4037	11	32	12
34	420/85 R 34 Kleber Traker	142 A8/139 B TL	442	4693	15	34	15
36	230/95 R 36 Kleber Cropker	130 D/133 A8 TL	224	4003	8	36	12
	270/95 R 36 Kleber Cropker	139 D/142 A8 TL	260	4207	10	36	12
	320/85 R 36 Kleber Traker	128 A8/125 B TL	323	4357	11	36	12
	340/85 R 36 Kleber Traker	132 A8/129 B TL	354	4478	12	36	12
38	270/95 R 38 Kleber Cropker	140 D/143 A8 TL	274	4410	10	38	12
	340/85 R 38 Kleber Traker	133 A8/130 B TL	361	4661	12	38	12
	520/85 R 38 Kleber Traker	155 A8/152 B TL	541	5452	18	38	15
40	230/95 R 40 Kleber Cropker	132 D/135 A8 TL	223	4311	8	40	15
42	270/95 R 42 Kleber Cropker	141 D/144 A8 TL	275	4734	10	42	12
	300/95 R 42 Kleber Cropker	147 D/150 A8 TL	309	4866	10	42	12
	520/85 R 42 Kleber Traker	157 A8/157 B TL	557	5776	18	42	15
44	210/95 R 44 Kleber Super 3 **	120 A8/120 B TL	216	4608	7	44	12
	230/95 R 44 Kleber Cropker	134 D/137 A8 TL	219	4645	8	44	12
	270/95 R 44 Kleber Cropker	142 D/145 A8 TL	287	4884	10	44	12
46	300/95 R 46 Kleber Cropker	148 D/151 A8 TL	299	5203	10	46	12
48	230/95 R 48 Kleber Cropker	136 D/139 A8 TL	224	4989	8	48	12
	270/95 R 48 Kleber Cropker	144 D/147 A8 TL	277	5217	10	48	12
52	300/95 R 52 Kleber Cropker	151 D/154 A8 TL	297	5664	10	52	12
54	270/95 R 54 Kleber Cropker	146 D/149 A8 TL	275	5679	10	54	12

GRASDORF - Spezial

DER NAME SAGT ES:

Für Spezial- oder besser Sonderkulturen sind oft hohe Spurweiten notwendig. Diese lassen sich häufig nicht mit Standardkomponenten abdecken.



Fragen Sie uns!



Unser Engineering - Team wird eine Lösung paßgenau für IHRE Maschine finden!

TELEFON: +49 5062 902-1000

GRASDORF - Pflege-Doppel

Für hohe Radlasten und optimale Bodenschonung im Pflegebereich.

Der Focus auf mechanischen Pflanzenschutz erfordert auch ein Umdenken in der Bereifung. Speziell der Anbau von Hackmaschinen führt zum deutlichen Anstieg der Radlasten. Mit unserem Pflege-Doppel-Rad wird der Landwirt auch den zur Bodenschonung benötigten Anforderungen gerecht.



Die DLG informiert ausführlich:

Bodenschutz



Bodenschonender Einsatz von Landmaschinen



Reifen richtig wählen und einsetzen



Maßnahmen zur Optimierung der Traktion

Mechanischer Pflanzenschutz



Mechanische Unkrautregulierung – Technik für die Praxis

GRASDORF - Pflege



Pflegeräder sind konzipiert für den Einsatz zwischen den Pflanzenreihen speziell für Pflanzenschutz und Düngung. An Pflanzenschutzspritzen und Düngerstreuern werden oft große Durchmesser gewählt, damit das Fahrzeug "hoch" über dem Feld fährt. In Verbindung mit dem oft hohen Schwerpunkt der Maschine treten hier am Rad extreme Biegemomente auf. Infolge des Transports fahren diese Fahrzeuge einen erheblichen Teil auf der Straße, und das mit hohen Geschwindigkeiten. Diese Anforderungen fließen bei der Bauteilberechnung und Auslegung immer in unser Rad ein. Das "schützt" Ihre Maschine vor Ausfällen.





SCHON GEWUSST?

Beidseitig verschweißte original GRASDORF Festfelge mit freier Wahl der Einpreßtiefe im angegebenen Maß – abhängig vom Felgendurchmesser – inklusive.

Topf-/ oder Tunnelkonstruktionen für besonders große Spurweiten gegen Aufpreis möglich.

Lackierung in Wunschfarbe möglich.

Inklusive Grasdorf Ventilschutz - Made in Germany!







GRASDORF

Angetrieben durch Perfektion

WIR MACHEN ES MÖGLICH!



INDIVIDUELLE SONDERLACKIERUNGEN



WUNSCHFARBEN

FRAGEN SIE UNS!



Grasdorf GmbH

Holle Zentrale

Ziegeleistraße 29
31188 Holle

T +49 5062 902-0
F +49 5062 2020
info@grasdorf-rad.eu

Aschara Verkauf, OE Montage

Gewerbepark 11
99947 Bad Langensalza
OT Aschara

Groitzsch Produktion, Schulungszentrum

Rothschoenberger Str. 14
01665 Triebischtal-Groitzsch

Wir sind für Sie da!

Wir beraten Sie gern persönlich!
Rufen Sie uns an: T +49 5062 902 1000

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7.30 - 17.00 Uhr
Freitag: 7.30 - 15.00 Uhr

**ONLINE 24 STUNDEN FÜR SIE DA!
SCHNELL UND EINFACH BESTELLEN:
www.grasdorf-rad.shop**



Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Händler. Endkunden sind von der Aktion ausgeschlossen. Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Dokument aufgeführten Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.